

PT-1198 拉 (压) 力机
TENSILE STRENGTH MACHINE

用途：PT-1198 拉 (压) 力机为本公司最新设计开发的经济型试验机，适用于胶粘制品、纸品及印刷包装、食品、电子、纽扣等行业进行拉伸、剥离、撕裂、剪切、拔插力、疲劳...等的试验。该试验机性价比高，操作方便，维护简单，是各工厂企业进行品质检测及生产辅助的理想设备。

双色组合式铝合金封板
彰显欧陆工业设计流行风尚

国外订制高灵敏度荷重元
高端产品尊贵的体现

大胆的外观设计构思
美观、便捷浑然一体



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

三、技术规格

| 产品型号 | PT-1198 标准型 | PT-1198S 升级型 | PT-1198GT 高级型 |
|------|-------------------------------|--------------------|---|
| 容量选择 | 2、5、10、20、50、100kg | 2、5、10、20、50、100kg | 2、5、10、20、50、100、200kg |
| 测力精度 | 优于±1% | | |
| 测力单位 | Kgf、N、lbf | Kgf、N、lbf | kgf , gf , N , kN , lbf |
| 应力单位 | Kpa | Kpa | MPa , kPa , kgf/cm ² , lbf/in ² |
| 试验速度 | 0.5 ~ 500mm/min (屏幕设置) | | |
| 长度单位 | mm | mm | mm , cm , in |
| 测试项目 | 拉、压、弯折等 | | |
| 功 能 | 断裂、保压、定时 | 断裂、持压、定时 | 断裂、保压、定时、定力值、定位移、带伸长率显示 |
| 位移测量 | 无 | 有 | 有 |
| 最大行程 | 500mm | | |
| 前后空间 | 90mm | | |
| 夹具配置 | 拉伸或抗压夹具任意选择 1 付 | | |
| 电脑扩展 | 无 | 无 | 电脑测控软件 |
| 机台重量 | 约 25kg | | |
| 机台尺寸 | 约 450×280×680mm(W×D×H) | | |
| 电源 | 220V , 50Hz (或 110V , 60Hz) | | |