

PT-1198 拉 (压) 力机
TENSILE STRENGTH MACHINE

用途：PT-1198 拉 (压) 力机为本公司最新设计开发的经济型试验机，适用于胶粘制品、纸品及印刷包装、食品、电子、纽扣等行业进行拉伸、剥离、撕裂、剪切、拔插力、疲劳...等的试验。该试验机性价比高，操作方便，维护简单，是各工厂企业进行品质检测及生产辅助的理想设备。

双色组合式铝合金封板
彰显欧陆工业设计流行风尚

国外订制高灵敏度荷重元
高端产品尊贵的体现

大胆的外观设计构思
美观、便捷浑然一体



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

三、技术规格

产品型号	PT-1198 标准型	PT-1198S 升级型	PT-1198GT 高级型
容量选择	2、5、10、20、50、100kg	2、5、10、20、50、100kg	2、5、10、20、50、100、200kg
测力精度	优于±1%		
测力单位	Kgf、N、lbf	Kgf、N、lbf	kgf , gf , N , kN , lbf
应力单位	Kpa	Kpa	MPa , kPa , kgf/cm ² , lbf/in ²
试验速度	0.5 ~ 500mm/min (屏幕设置)		
长度单位	mm	mm	mm , cm , in
测试项目	拉、压、弯折等		
功 能	断裂、保压、定时	断裂、持压、定时	断裂、保压、定时、定力值、定位移、带伸长率显示
位移测量	无	有	有
最大行程	500mm		
前后空间	90mm		
夹具配置	拉伸或抗压夹具任意选择 1 付		
电脑扩展	无	无	电脑测控软件
机台重量	约 25kg		
机台尺寸	约 450×280×680mm(W×D×H)		
电源	220V , 50Hz (或 110V , 60Hz)		